

カテゴリ		シリーズ	型番	対応ドライブ	対応SATA HDD/SSD			対応OS		付属トレイ		リムーバブルケース本体			使用可能なトレイ		
大カテゴリ	小カテゴリ				3.5"	2.5"	3TB 対応	Win	Mac	種別/数量	おもな素材	HDD取付 可能台数	FAN	おもな対応 機能	おもな 付属品	< REX-SATA > (ABS/アルミ)	REX-SATA <sup>3</sup> (アルミ)
内蔵	SATA 6Gbps	REX-SATA <sup>3</sup>	SA3-RC1-LG/BK	SATA	○	○	○	○	×	SA3×1	アルミ	1台	あり		○*4	○	○*2
			SA3-RC2-LG/BK	SATA	○	○	○	○	×	SA3×2	アルミ		あり		○*4	○	○*2
			SA3-RC1-6SBK	SATA	○	○	○	○	×	SA3×1	アルミ		あり	・PCIeボード	○*4	○	○*2
	SATA 3Gbps	< REX-SATA >	SA-RC1-LG/BK/WH/SV	SATA	○	×	○	○	×	SA×1	ABS		あり	・メモリ液晶	○*4	○	○
			SA-RCIDE-LG/BK	SATA/IDE	○	×	○	○	×	SA×1, IDE×1	ABS		あり		○	○	○*2
			SA-RCAIDE-LG/BK	SATA/IDE	○	△*5	○	○	×	SA×1, IDE×1	アルミ		あり		○	○	○*2
	SATA 3Gbps	REX-RAID	SA3-RC2-SR	SATA	○	○	○	○	×	SA3×2	アルミ		2台	あり	・RAID	○*4	○
外付け	USB3.0/USB2.0	< REX-SATA >	SA-DK1-U3	SATA	○	○	○	○	△*3	SA×1	ABS	1台	あり	・省電力 ・暗号化	○	○	○*2
			REX-SATA <sup>3</sup>	SA3-DK1-U3	SATA	○	○	○	○	△*3	SA3×1	アルミ	1台	あり		○	○
		REX-SATA <sup>M</sup>	SAM-DK1-U3	SATA	○	○	○	○	△*2*3	SAM×1	アルミ	1台	あり	・省電力 ・メモリ液晶	○	○	○
		< REX-SATA >	SA-IFK-U3	SATA	○	○	○	○	△*3	-	-	1台	別売にて (RSO- IFKFAN2) 対応可	・FastUSB ・暗号化 ・FAN制御	○	○	○
		REX-SATA <sup>3</sup>	SA3-IFK-U3	SATA	○	○	○	○	△*3	SA3×1	アルミ	1台			○	○	○
		REX-SATA <sup>M</sup>	SAM-IFK-U3	SATA	○	○	○	○	△*2*3	SAM×1	アルミ	1台			○	○	○
	eSATA	< REX-SATA >	SA-DK1AES	SATA	○	○	○	○	○	SA3×1	アルミ	1台	あり		○*4	○	○*2
			REX-RAID	SA-DK5-ESR	SATA	○	○	-	○	○	SA×5	アルミ	5台	あり	・RAID	○	○
	eSATA/USB3.0	REX-SATA <sup>3</sup>	SA3-DK1-EU3	SATA	○	○	○	○	○*3	SA3×1	アルミ	1台	あり	・省電力 ・FastUSB ・暗号化	○*4	○	○*2
	eSATA/USB2.0	< REX-SATA >	SA-DK1AEU	SATA	○	○	○	○	○	SA3×1	アルミ	1台	あり		○*4	○	○*2
SA-DK2R1U-R			SATA	○	×	-	○	○	SA×2	アルミ	2台	あり	・RAID	○	○	○*2	
1000BASE-T (LAN)	< REX-SATA >	SA-DK2-NAS	SATA	○	△*6	×	○	○	SA×2	アルミ	2台	あり	・RAID	○	○	○*2	
カテゴリ		シリーズ	型番	対応ドライブ	対応SATA HDD/SSD			対応規格	トレイ		使用可能なリムーバブルケース本体			< REX-SATA >	REX-SATA <sup>3</sup>	REX-SATA <sup>M</sup> (メモリ液晶付)	
大カテゴリ	小カテゴリ				3.5"	2.5"			種別/数量	おもな素材							
オプション	交換用トレイ	REX-SATA <sup>3</sup>	SA3-TR1-LG/BK	SATA	○	○		6Gbps	SA3×1	アルミ	/	/	/	/	/	/	
			SA3-TR2-LG/BK	SATA	○	○		6Gbps	SA3×2	アルミ							
			SA3-TR5-LG/BK	SATA	○	○		6Gbps	SA3×5	アルミ							
		REX-SATA <sup>M</sup>	SAM-TR1-LG/BK	SATA	○	○		6Gbps	SAM×1	アルミ							
			SAM-TR2-LG/BK	SATA	○	○		6Gbps	SAM×2	アルミ							
			SA-35TRA-LG/BK	SATA	○	△*5		3Gbps	SA×1	アルミ							
	< REX-SATA >	SA-35TRIDE-LG/BK	IDE	○	×		1.5Gbps	IDE×1	ABS								
		SA-35TRAIDE-LG/BK	IDE	○	×		1.5Gbps	IDE×1	アルミ								
RAIDユニット	REX-RAID	REX-35RU2-S	-	-	-	3Gbps	-	-	-	-	-	-	○	-	-		

■ 本表の記号・注釈説明 ■

<記号>

○: 対応, △: 制限付き対応, ×: 対応しません, -: 未定

SA: REX-SATA用トレイ, SA3: REX-SATA 3用トレイ(6Gbps対応), SAM: REX-SATA M用トレイ(6Gbps対応、メモリ液晶付)、IDE: IDE HDD用トレイ

<注釈>

\*1: 接続キットのみの対応です。 \*2: メモリ液晶表示の更新はできません(ディスクアクセスは可能です) \*3: USBはUSB2.0接続での使用になります。添付のソフトウェアはMacOSに対応していません。

\*4: アクセスLEDは常時点灯または常時消灯します。 \*5: 2009年5月生産分より対応。 \*6: SSDには対応しません。 \*7: USB2.0接続キットは2TBを超えるHDDに対応していません。